

## socle de prise mural, interruptible, à verrouillage - dimensions du boîtier 170x90



| Description de l'article             |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence                            | 160049                                             |
| EAN                                  | 4024941070270                                      |
| Groupe de produits                   | socle de prise mural interruptible, à verrouillage |
| Intensité                            | 16A                                                |
| Nombre de pôles                      | 4p                                                 |
| Disposition des phases               | 3P+PE                                              |
| Emplacement du contact de protection | 6h                                                 |
| Tension                              | 380 à 415V                                         |

| Description de l'article         |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                                                                        |
| Indice de protection             | IP67                                                                                                                                              |
| Code couleur                     | rouge                                                                                                                                             |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabbat. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, partie sup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex                                                   |
| Section maximale des conducteurs | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                               |
| Entrée de câble                  | 1xM20 en haut, 1xM25/20 en bas                                                                                                                    |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 194mm                                                                                                                                             |
| Largeur de l'appareil en mm      | 90mm                                                                                                                                              |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 115mm                                                                                                                                             |
| Dimensions du boîtier            | 170x90 mm (HxL)                                                                                                                                   |
| Matériau du boîtier              | polycarbonate                                                                                                                                     |
| Contacts                         | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide                                                                           |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas                                                                         |
|                                    | Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm, La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180° |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.625 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941070270   |
| Longueur            | 205 mm          |
| Largeur             | 102 mm          |
| Hauteur             | 134 mm          |
| Poids               | 0,685 kg        |
| Volume              | 2118,48 ccm     |

