

socle de prise mural, interruptible, à verrouillage, protégé  
- avec rail porteur, dimension du boîtier 365x134




| Description de l'article             |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Référence                            | 17167                                                        |
| EAN                                  | 4024941171670                                                |
| Groupe de produits                   | socle de prise mural, interruptible, à verrouillage, protégé |
| Intensité                            | 32A                                                          |
| Nombre de pôles                      | 4p                                                           |
| Disposition des phases               | 3P+PE                                                        |
| Emplacement du contact de protection | 9h                                                           |
| Tension                              | 200 à 250V                                                   |

| Description de l'article         |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                                                                                        |
| Indice de protection             | IP44                                                                                                                                                              |
| Code couleur                     | bleu                                                                                                                                                              |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, vis boîtier gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035, fenêtre topaze fumée |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex                                                                   |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm²                                                                                                                                                          |
| Entrée de câble                  | 1xM40/M32 en haut, 1xM40/M32 en bas                                                                                                                               |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 391mm                                                                                                                                                             |
| Largeur de l'appareil en mm      | 134mm                                                                                                                                                             |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 153mm                                                                                                                                                             |
| Dimensions du boîtier            | 365x134 mm (HxL)                                                                                                                                                  |
| Matériau du boîtier              | polycarbonate                                                                                                                                                     |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé                                                                     |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte deux fois en haut et deux fois en bas                                                                            |
|                                    | Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm                                                         |
|                                    | Un rail porteur est disponible dans la partie inférieure du boîtier, Un rail porteur pour 6 modules horizontaux est disponible sous la fenêtre |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 1.86 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |
| EAN                 | 4024941171670  |
| Longueur            | 387 mm         |
| Largeur             | 222 mm         |
| Hauteur             | 150 mm         |
| Poids               | 2,053 kg       |
| Volume              | 11029,5 ccm    |



| Ampere Polzahl | 16 3   | 16 4   | 16 5   | 32 3   | 32 4   | 32 5   |  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| a              | 134,0  | 134,0  | 134,0  | 134,0  | 134,0  | 134,0  |  |
| b              | 365,0  | 365,0  | 365,0  | 365,0  | 365,0  | 365,0  |  |
| c              | 117,0  | 117,0  | 117,0  | 117,0  | 117,0  | 117,0  |  |
| d              | 348,0  | 348,0  | 348,0  | 348,0  | 348,0  | 348,0  |  |
| e              | 129,0  | 135,0  | 141,0  | 146,0  | 146,0  | 152,0  |  |
| f              | 384,0  | 382,0  | 382,0  | 391,0  | 391,0  | 391,0  |  |
| g ø            | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    |  |
| h              | 8,0    | 8,0    | 8,0    | 8,0    | 8,0    | 8,0    |  |
| i              | M25/20 | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |  |
| k              | M25/20 | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |  |
| l              | 156,0  | 156,0  | 156,0  | 156,0  | 156,0  | 156,0  |  |
| Leiter mm² min | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    |  |
| Leiter mm² max | 4      | 4      | 4      | 10     | 10     | 10     |  |