


fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	21241
EAN	4024941212410
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, capot rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	182mm
Largeur de l'appareil en mm	102mm
Profondeur de l'appareil en mm	102mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 13mm min. et 27mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.35 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941212410
Longueur	103 mm
Largeur	103 mm
Hauteur	183 mm
Poids	0,351 kg
Volume	1941,447 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941958110
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	3,726 kg
Volume	17062,5 ccm

 2 MB94	Ampere		16	16	16	32	32	32
	Polzahl		3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0		
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0		
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0		
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5		
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0		
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5		
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6		