

fiche - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	2151
EAN	4024941021517
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, coulisseau de commande noir RAL 9005
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	234mm
Largeur de l'appareil en mm	97mm
Profondeur de l'appareil en mm	98mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis

Données logistiques	
Poids unitaire	0.595 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941021517
Longueur	98 mm
Largeur	97 mm
Hauteur	234 mm
Poids	0,596 kg
Volume	2224,404 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941964449
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,181 kg
Volume	13588,4 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	69,0	69,0	69,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	97,0	97,0	97,0
z	98,0	98,0	98,0
Cond. mm² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm² max	16,0	16,0	16,0



