

prolongateurs - INNOLINQ sans plomb avec QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	300
EAN	4024941347235
Groupe de produits	Prolongateur INNOLINQ QC
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V


Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP54
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	171mm
Largeur de l'appareil en mm	71mm
Profondeur de l'appareil en mm	94mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et 21mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis

Données logistiques	
Poids unitaire	0.2 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST

Données logistiques

EAN	4024941347242
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,152 kg
Volume	8750 ccm



Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	3	5	3	4	5
Ø a	55,0	68,0	69,0	69,0	76,0
x	157,0	171,0	205,0	205,0	205,0
y	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	80,0	94,0	99,0	99,0	105,0
Ø e	18,0	21,0	29,0	29,0	29,0
Cond. mm² min	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0