

prolongateurs - avec presse-étoupe MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	310364
EAN	4024941097444
Groupe de produits	prolongateur TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier rouge RAL 3000
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	190mm
Largeur de l'appareil en mm	101.5mm
Profondeur de l'appareil en mm	106mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.382 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941097444

Données logistiques	
Longueur	106 mm
Largeur	101,5 mm
Hauteur	190 mm
Poids	0,383 kg
Volume	2044,21 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941955034
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	4,026 kg
Volume	13588,4 ccm



3 MB 81

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6