

## prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles





| Description de l'article             |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Référence                            | 3104            |
| EAN                                  | 4024941031042   |
| Groupe de produits                   | prolongateur TE |
| Intensité                            | 63A             |
| Nombre de pôles                      | 3p              |
| Disposition des phases               | 2P+PE           |
| Emplacement du contact de protection | 6h              |
| Tension                              | 200 à 250V      |

| Description de l'article         |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                    |
| Indice de protection             | IP44                                                                                          |
| Code couleur                     | bleu                                                                                          |
| Couleur de l'appareil            | collet bleu RAL 5015, coulisseau de commande noir RAL 9005                                    |
| Connectique                      | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex                                             |
| Section maximale des conducteurs | 16,0 mm <sup>2</sup>                                                                          |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                               |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 252mm                                                                                         |
| Largeur de l'appareil en mm      | 97mm                                                                                          |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 109mm                                                                                         |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                     |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.59 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941031042 |
| Longueur            | 109 mm        |
| Largeur             | 97 mm         |
| Hauteur             | 252 mm        |
| Poids               | 0,591 kg      |
| Volume              | 2664,396 ccm  |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 5 ST          |
| EAN                 | 4024941952668 |
| Longueur            | 325 mm        |
| Largeur             | 217 mm        |
| Hauteur             | 210 mm        |
| Poids               | 3,156 kg      |
| Volume              | 13588,4 ccm   |



| Ampere<br>Polzahl | 63<br>3 | 63<br>4 | 63<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Ø a               | 95,0    | 95,0    | 95,0    |
| Ø e               | 36,0    | 36,0    | 36,0    |
| x                 | 251,0   | 251,0   | 251,0   |
| y                 | 97,0    | 97,0    | 97,0    |
| z                 | 109,0   | 109,0   | 109,0   |
| Cond. mm² min     | 6,0     | 6,0     | 6,0     |
| Cond. mm² max     | 16,0    | 16,0    | 16,0    |
|                   |         |         |         |
|                   |         |         |         |
|                   |         |         |         |



