

## prolongateur pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias




| Description de l'article             |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Référence                            | 310489                                                 |
| EAN                                  | 4024941142694                                          |
| Groupe de produits                   | prolongateur Quick-Connect, prolongateur Quick-Connect |
| Intensité                            | 32A, 32A                                               |
| Nombre de pôles                      | 4p, 4p                                                 |
| Disposition des phases               | 3P+PE, 3P+PE                                           |
| Emplacement du contact de protection | 6h, 6h                                                 |
| Tension                              | 380 à 415V, 380 à 415V                                 |

| Description de l'article         |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz, 50 et 60Hz                                                                                                                                                                                   |
| Indice de protection             | IP44, IP44                                                                                                                                                                                               |
| Code couleur                     | rouge, rouge                                                                                                                                                                                             |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex, technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex         |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm <sup>2</sup> , 6,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou, raccord à écrou                                                                                                                                                                         |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 194mm, 194mm                                                                                                                                                                                             |
| Largeur de l'appareil en mm      | 79mm, 79mm                                                                                                                                                                                               |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 93mm, 93mm                                                                                                                                                                                               |
| Matériau du boîtier              | polyamide, polyamide                                                                                                                                                                                     |
| Contacts                         | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide                                                         |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.26 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |
| EAN                 | 4024941142694  |
| Longueur            | 93 mm          |
| Largeur             | 79 mm          |
| Hauteur             | 194 mm         |
| Poids               | 0,261 kg       |
| Volume              | 1425,318 ccm   |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 10 ST          |
| EAN                 | 4024941840590  |
| Longueur            | 295 mm         |
| Largeur             | 185 mm         |
| Hauteur             | 215 mm         |
| Poids               | 2,764 kg       |
| Volume              | 9975 ccm       |



| Ampere         | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5/7   | 3     | 4     | 5/7   |  |
| a ø            | 53,0  | 60,0  | 66,0  | 74,5  | 74,5  | 74,5  |  |
| b              | 100,5 | 112,5 | 113,5 | 133,5 | 133,5 | 134,5 |  |
| c              | 151,0 | 163,0 | 164,0 | 196,0 | 196,0 | 197,0 |  |
| d              | 107,5 | 114,5 | 115,5 | 137,5 | 137,5 | 138,5 |  |
| e ø            | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |  |
| f              | 76,0  | 79,0  | 86,0  | 92,0  | 92,0  | 97,0  |  |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |  |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |  |
|                |       |       |       |       |       |       |  |
|                |       |       |       |       |       |       |  |
|                |       |       |       |       |       |       |  |