

## prolongateur pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias




| Description de l'article             |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Référence                            | 310515                     |
| EAN                                  | 4024941145855              |
| Groupe de produits                   | prolongateur Quick-Connect |
| Intensité                            | 16A                        |
| Nombre de pôles                      | 5p                         |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                    |
| Emplacement du contact de protection | 6h                         |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V         |

| Description de l'article         |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                          |
| Indice de protection             | IP44                                                                                                |
| Code couleur                     | rouge                                                                                               |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex     |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                 |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                                     |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 157mm                                                                                               |
| Largeur de l'appareil en mm      | 71mm                                                                                                |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 91mm                                                                                                |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                           |
| Contacts                         | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide                             |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.178 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941145855 |
| Longueur            | 91 mm         |
| Largeur             | 71 mm         |
| Hauteur             | 157 mm        |
| Poids               | 0,179 kg      |
| Volume              | 1014,377 ccm  |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941840583 |
| Longueur            | 245 mm        |
| Largeur             | 177 mm        |
| Hauteur             | 185 mm        |
| Poids               | 1,913 kg      |
| Volume              | 7140 ccm      |



| Ampere         | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5/7   | 3     | 4     | 5/7   |  |
| a ø            | 53,0  | 60,0  | 66,0  | 74,5  | 74,5  | 74,5  |  |
| b              | 100,5 | 112,5 | 113,5 | 133,5 | 133,5 | 134,5 |  |
| c              | 151,0 | 163,0 | 164,0 | 196,0 | 196,0 | 197,0 |  |
| d              | 107,5 | 114,5 | 115,5 | 137,5 | 137,5 | 138,5 |  |
| e ø            | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |  |
| f              | 76,0  | 79,0  | 86,0  | 92,0  | 92,0  | 97,0  |  |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |  |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |  |
|                |       |       |       |       |       |       |  |
|                |       |       |       |       |       |       |  |
|                |       |       |       |       |       |       |  |