

## prolongateur pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias





| Description de l'article             |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Référence                            | 310518             |
| EAN                                  | 4024941202343      |
| Groupe de produits                   | prolongateur TE    |
| Intensité                            | 63A                |
| Nombre de pôles                      | 5p                 |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE            |
| Emplacement du contact de protection | 6h                 |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V |

| Description de l'article         |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                                                                |
| Indice de protection             | IP44                                                                                                                                      |
| Code couleur                     | rouge                                                                                                                                     |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, coulisseau de commande noir RAL 9005 |
| Connectique                      | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex                                                                                         |
| Section maximale des conducteurs | 16,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                      |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                                                                           |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 252mm                                                                                                                                     |
| Largeur de l'appareil en mm      | 97mm                                                                                                                                      |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 109mm                                                                                                                                     |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                                                                 |
| Contacts                         | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur                                             |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.67 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941202343 |
| Longueur            | 110 mm        |
| Largeur             | 98 mm         |
| Hauteur             | 253 mm        |
| Poids               | 0,671 kg      |
| Volume              | 2727,34 ccm   |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 5 ST          |
| EAN                 | 4024941840620 |
| Longueur            | 325 mm        |
| Largeur             | 217 mm        |
| Hauteur             | 210 mm        |
| Poids               | 3,556 kg      |
| Volume              | 13588,4 ccm   |



|                |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|
| Ampere Polzahl | 63<br>3 | 63<br>4 | 63<br>5 |
| Ø a            | 95,0    | 95,0    | 95,0    |
| Ø e            | 36,0    | 36,0    | 36,0    |
| x              | 251,0   | 251,0   | 251,0   |
| y              | 97,0    | 97,0    | 97,0    |
| z              | 109,0   | 109,0   | 109,0   |
| Cond. mm² min  | 6,0     | 6,0     | 6,0     |
| Cond. mm² max  | 16,0    | 16,0    | 16,0    |
|                |         |         |         |
|                |         |         |         |
|                |         |         |         |