

prolongateurs - INNOLINQ sans plomb avec QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	3118
EAN	4024941347297
Groupe de produits	Prolongateur INNOLINQ QC
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V


Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP54
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	205mm
Largeur de l'appareil en mm	80mm
Profondeur de l'appareil en mm	99mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques	
	Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée

Données logistiques	
Poids unitaire	0.312 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941347297
Longueur	99 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	205 mm
Poids	0,313 kg
Volume	1623,6 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
Ø a	55,0	68,0	69,0	69,0	76,0
x	157,0	171,0	205,0	205,0	205,0
y	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	80,0	94,0	99,0	99,0	105,0
Ø e	18,0	21,0	29,0	29,0	29,0
Cond. mm² min	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

