

J21B

Amplificateurs multibandes



Amplificateurs de ligne Push-Pull avec d'excellentes caractéristiques de linéarité sur toute la bande, avec mécanique blindée et connecteurs F. Alimentation secteur.

Spécifications techniques

- Amplificateur de ligne Push-Pull avec d'excellentes caractéristiques d'ondulation dans la bande passante .
- Pente réglable de 0 à 20dB pour compenser les pertes de câble.
- Châssis métallique blindé (LTE Free) avec des connecteurs F et une connexion directe au secteur.
- Niveau de sortie 117dBμV pour les signaux analogiques.

J21B		
Code		223023
Nombre d'entrées		1
Entrées		III+DAB + UHF
Gain	dB	VHF+UHF: 21
Réglage de la pente TV	dB	V+U: 20
Réglage du gain	dB	VHF+UHF: 20
Facteur de bruit typique	dB	VHF+UHF: 10
Nombre de sorties		1
Niveau de sortie	dBμV	124
Connecteurs		F femelle
Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consommation	W	7
Classe d'isolation		II
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978072224
Dimensions de l'emballage	mm	140 x 70 x 130
Dimensions du produit	mm	127 x 58 x 128
Poids carton	kg	0.474

