

AFI313T

Amplificateurs multibandes



Amplificateur pour intérieur avec 3 entrées (FM, III+DAB, UHF) autoalimenté avec un gain de 30dB et niveau de sortie jusqu'à 110dB μ V en bande UHF, réglage du gain (15dB) indépendant pour chaque entrée et faible facteur de bruit.

Spécifications techniques

- Design compact et élégant avec connecteur F.
- Design compact et élégant avec connecteur F.
- Alimentation à découpage intégrée à haut rendement et faible consommation.
- Tournevis inclus pour le réglage du gain et de la pente.
- Les réglages sont logés sous le couvercle, qui peut être ouvert ou complètement détaché.
- Fentes de fixation murale internes, non visibles de l'extérieur, pour les installations en saillie.
- Entièrement blindé.
- Installation rapide et facile.
- LED verte de signalisation de mise sous tension.

AFI313T		
Code		223236
Nombre d'entrées		3 (avec réglages séparés)
Entrées		FM, III+DAB, UHF
Fréquence FM	MHz	47 - 108
Fréquence DAB	MHz	174 - 300
Fréquence	MHz	470 - 862
Gain	dB	FM: 25; VHF: 25; UHF: 30
Réglage du gain	dB	FM: 15; VHF: 15; UHF: 15
Facteur de bruit typique	dB	FM+VHF+UHF: 4.5
Nombre de sorties		1
Niveau de sortie	dB μ V	110
Connecteurs		F

Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consommation	W	1.8
Classe d'isolation		II
Impédance	Ω	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP20
Conformité		EN50083-2, EN60068
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978078844
Dimensions de l'emballage	mm	120 x 190 x 50
Dimensions du produit	mm	120 x 97 x 43
Poids carton	kg	0.35
Poids net	kg	0.35
Poids	kg	0.36