

## DE2-14

### Répartiteurs et dérivateurs



**Shunt vertical 2 voies** avec atténuation **14dB** et connecteur F dans la bande TV et Satellite(**5-2400MHz**).

### Spécifications techniques

- Sa conception élégante et compacte permet de l'installer dans n'importe quelle boîte de jonction.
- **Moulé sous pression et nickelé**, il garantit des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Préparé pour la mise à la terre et le montage mural.
- **Le courant continu est autorisé à passer entre la sortie de la traversée et l'entrée.**

| DE2-14              |    |        |
|---------------------|----|--------|
| Code                |    | 280715 |
| Dérivations         |    | 2      |
| Perte de passage    |    |        |
| RC 5-40MHz          | dB | 1.5    |
| TV 47-862MHz        | dB | 1.5    |
| SAT 950-1750MHz     | dB | 1.8    |
| SAT 1750-2150MHz    | dB | 2      |
| SAT 2150-2400MHz    | dB | 2.2    |
| Perte de dérivation |    |        |
| RC 5-40MHz          | dB | 14     |
| TV 47-862MHz        | dB | 14     |
| SAT 950-1750MHz     | dB | 14     |
| SAT 1750-2150MHz    | dB | 11     |
| SAT 2150-2400MHz    | dB | 11.5   |
| Isolation sorties   |    |        |
| RC 5-40MHz          | dB | 35     |
| TV 47-862MHz        | dB | 27     |
| SAT 950-1750MHz     | dB | 25     |
| SAT 1750-2150MHz    | dB | 23     |
| SAT 2150-2400MHz    | dB | 23     |

**Caractéristiques générales**

|                  |    |    |
|------------------|----|----|
| Perte dérivation | dB | 14 |
|------------------|----|----|

**Dimensions et conditionnement**

|                           |    |                |
|---------------------------|----|----------------|
| Pièces                    |    | 10             |
| Code EAN                  |    | 8016978007622  |
| Code EAN                  |    | 8016978007639  |
| Dimensions de l'emballage | mm | 150 x 110 x 50 |
| Dimensions du produit     | mm | 41 x 35 x 25   |
| Poids carton              | kg | 0.56           |