

## DE6-16

## Répartiteurs et dérivateurs



Dérivateurs verticaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)

## Spécifications techniques

- Sa conception élégante et compacte permet de l'installer dans n'importe quelle boîte de jonction.
- **Moulé sous pression et nickelé**, il garantit des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Préparé pour la mise à la terre et le montage mural.
- **Le courant continu est autorisé à passer entre la sortie de la traversée et l'entrée.**

| DE6-16              |    |        |
|---------------------|----|--------|
| Code                |    | 280722 |
| Dérivations         |    | 6      |
| Perte de passage    |    |        |
| RC 5-40MHz          | dB | 4.5    |
| TV 47-862MHz        | dB | 5      |
| SAT 950-1750MHz     | dB | 5.5    |
| SAT 1750-2150MHz    | dB | 5.5    |
| SAT 2150-2400MHz    | dB | 5.5    |
| Perte de dérivation |    |        |
| RC 5-40MHz          | dB | 14     |
| TV 47-862MHz        | dB | 14     |
| SAT 950-1750MHz     | dB | 15     |
| SAT 1750-2150MHz    | dB | 16.5   |
| SAT 2150-2400MHz    | dB | 18     |
| Isolation sorties   |    |        |
| RC 5-40MHz          | dB | 25     |
| TV 47-862MHz        | dB | 22     |
| SAT 950-1750MHz     | dB | 22     |
| SAT 1750-2150MHz    | dB | 22     |
| SAT 2150-2400MHz    | dB | 22     |

**Caractéristiques générales**

|                  |    |    |
|------------------|----|----|
| Perte dérivation | dB | 16 |
|------------------|----|----|

**Dimensions et conditionnement**

|                           |    |                |
|---------------------------|----|----------------|
| Pièces                    |    | 10             |
| Code EAN                  |    | 8016978034840  |
| Code EAN                  |    | 8016978035045  |
| Dimensions de l'emballage | mm | 200 x 160 x 50 |
| Dimensions du produit     | mm | 79 x 51 x 25   |
| Poids carton              | kg | 1.12           |