

## SWI8524STPLUS

Cascadables



Multiswitch **cascadable** avec **5 entrées** et **24 sorties utilisateurs** avec **gain actif** et réglage séparé dans les bandes TV et Satellite (bande haute et basse avec réglages séparés).  
**Mécanique couplée.**

### Spécifications techniques

- Réglage du gain TV.
- **2 réglages pour le gain du signal satellite**, bande haute et bande basse séparées.
- Isolation élevée (> 45dB).
- Faible perte de passage.
- **Niveau de sortie très élevé** pour couvrir de longues distances de câble (**100 m** avec un câble de 6,7 mm).
- Voie de retour.
- Faible consommation d'énergie.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées

| SWI8524STPLUS            |            |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| Code                     |            | 271057      |
| Entrées                  |            | 4 SAT, 1 TV |
| Sorties                  |            | 4 SAT, 1 TV |
| Dérivations              |            | 24          |
| SAT                      |            |             |
| Largeur de bande         | MHz        | 950-2150    |
| Gain                     | dB         | -2/5        |
| Réglage du gain          | dB         | 15          |
| Niveau de sortie maximum | dB $\mu$ V | 110         |
| Perte de passage         | dB         | -4          |
| TV                       |            |             |
| Bande passante TV        | MHz        | 85-862      |
| Gain actif               | dB         | -7/2        |
| Réglage du gain          | dB         | 20          |
| Niveau de sortie maximum | dB $\mu$ V | 105         |
| Perte de passage         | dB         | -3          |

| Voie de retour                |            |                  |
|-------------------------------|------------|------------------|
| Bande passante                | MHz        | 5-65             |
| Gain                          | dB         | -5               |
| Niveau maximum de sortie      | dB $\mu$ V | 100              |
| Perte de passage              | dB         | -2               |
| Consommation                  |            |                  |
| Consommation                  | mA         | 440@14V; 340@18V |
| Caractéristiques générales    |            |                  |
| Température de fonctionnement | °C         | De -10 à +55     |
| Isolation SAT-SAT             | dB         | >45              |
| Dimensions et conditionnement |            |                  |
| Pièces                        |            | 1                |
| Code EAN                      |            | 8016978083930    |
| Dimensions de l'emballage     | mm         | 425 x 175 x 75   |
| Dimensions du produit         | mm         | 355 x 120 x 60   |
| Poids carton                  | kg         | 1.8              |