

R085APX5G

Paraboles



Paraboles offset in acier ou en aluminium avec diamètre 60, 80 et 85cm.

Spécifications techniques

- **Support du réflecteur en acier.**
- Les réflecteurs en aluminium sont les mieux adaptés à une installation dans des **environnements climatiques difficiles**.
- Kit de montage ZN085PX5G (cod. 289829) à commander séparément.
- **Qualité de réception maximale** pour tous les programmes en haute définition.
- Conditionnement multiple 5 pièces.

R085APX5G		
Fréquence de fonctionnement	MHz	10700-12750
Dimensions	cm	91 x 83.7
Angle de OFFSET	°	21
Efficacité	%	≥ 70
Rapport f/d équivalent	dB	0.66
Angle d'élévation	°	1/60
Fixation au mât	mm	30-60
Résistance au vent 120km/h 729N/m²	kg (N)	70 (686.5)
Matériau du support		Acier
Diamètre	cm	85
Matériau du réflecteur		Aluminium
Couleur		Gris
Support de la double alimentation		-
Kit de montage		ZN085PX5G cod. 289829
Gain		
Gain 10.7 GHz	dB	37.4
Gain 11.7GHz	dB	38.2
Gain 12.7GHz	dB	38.9

Dimensions et conditionnement		
Pièces		5
Code EAN		8016978079230
Code EAN		8016978079353
Dimensions de l'emballage	mm	920 x 100 x 840
Poids carton	kg	10.75