

3DG-BOX

Modulaires



Le coffret 3DG-BOX est équipé de **6 emplacements** pour installer, alimenter et programmer les transmodulateurs de la famille 3DGFlex. Le coffret est équipée de tous les accessoires pour un montage **mural, au sol ou en rack standard de 19 "**.

Spécifications techniques

- **Clavier et écran frontal** pour la programmation
- **Accessoires et supports inclus** : les supports peuvent être utilisés pour fixer le boîtier au mur, au sol ou au plafond, ou pour l'installer dans un rack standard de 19 pouces Panneau frontal en plexiglas inclus
- **Contrôleur hôte intégré** : pour alimenter, programmer et surveiller l'unité de contrôle à tout moment et à partir de n'importe quel PC.
- Programmation à partir de l'**interface WEB** et programmation de base à partir du clavier et de l'écran intégrés
- **Port USB** pour le téléchargement des configurations existantes et pour la mise à jour du micrologiciel du module

3DG-BOX		
Code		283156
Caractéristiques générales		
Connecteurs		F femelle (RF), RJ45 (programmable via l'interface web), USB (mise à jour fw)
Consommation	W	105 (no CAM)
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +50 (sans CAM)
Conformité		EN50083-2, EN60065
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978090396
Dimensions de l'emballage	mm	520 x 354 x 320
Dimensions du produit	mm	415 x 260 x 265
Poids carton	kg	10.25