

## **RO60APX400**

**Paraboles** 



Parabole **en acier** de**60 cm de** diamètre et support de disque en acier ; kit de montage à commander séparément

## **Spécifications techniques**

- Support du réflecteur en composite.
- Kit de montage ZNO60AP (cod. 287187) à commander séparément.
- Qualité de réception maximale pour tous les programmes en haute définition.
- Conditionnement multiple 400 pièces.

RO60APX400		
Fréquence de fonctionnement	MHz	10700-12750
Dimensions	cm	63 x 59
Angle de OFFSET	۰	23
Efficacité	%	≥ 70
Rapport f/d équivalent	dB	0.65
Angle d'élévation	۰	20/55
Fixation au mât	mm	25-50
Résistance au vent 120km/h 729N/m²	kg (N)	34 (333.4)
Matériau du support		Composite
Diamètre	cm	60
Matériau du réflecteur		Acier
Couleur		Blanc
Support de la double alimentation		-
Kit de montage		ZNO60AP cod. 287187
Gain		
Gain 10.7 GHz	dB	34.4
Gain 11.7GHz	dB	35.0
Gain 12.7GHz	dB	36.4

## **Data sheet**



Dimensions et conditionnement		
Pièces		400
Code EAN		8016978090419
Code EAN		8016978090440
Dimensions de l'emballage	mm	1160 x 600 x 1120
Poids carton	kg	565