

## SPTR4

### Répartiteurs et dérivateurs

Répartiteurs horizontaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)



### Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quel boîtier de dérivation.
- Les produits de cette gamme, **en zinc moulé sous pression**, assurent des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre les sorties et l'entrée.**

SPTR4		
Code		287306
Sorties		4
Impédance	Ω	75
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	7
TV 47-862MHz	dB	8
SAT 950-1750MHz	dB	8
SAT 1750-2150MHz	dB	9.5
SAT 2150-2400MHz	dB	10
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	20
TV 47-862MHz	dB	20
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	18
SAT 2150-2400MHz	dB	18

Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978094837
Code EAN		8016978094844
Dimensions de l'emballage	mm	156 x 128 x 65
Dimensions du produit	mm	77 x 58 x 25
Poids carton	kg	0.098
Poids net	kg	1.017
Poids	kg	1.017