


## SPTR6

### Répartiteurs et dérivateurs

Répartiteurs horizontaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)



### Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quel boîtier de dérivation.
- Les produits de cette gamme, **en zinc moulé sous pression**, assurent des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre les sorties et l'entrée.**

| SPTR6             |          |        |
|-------------------|----------|--------|
| Code              |          | 287308 |
| Sorties           |          | 6      |
| Impédance         | $\Omega$ | 75     |
| Perte de passage  |          |        |
| RC 5-40MHz        | dB       | 10     |
| TV 47-862MHz      | dB       | 11     |
| SAT 950-1750MHz   | dB       | 11.5   |
| SAT 1750-2150MHz  | dB       | 14.5   |
| SAT 2150-2400MHz  | dB       | 16     |
| Isolation sorties |          |        |
| RC 5-40MHz        | dB       | 27.5   |
| TV 47-862MHz      | dB       | 25     |
| SAT 950-1750MHz   | dB       | 25     |
| SAT 1750-2150MHz  | dB       | 25     |
| SAT 2150-2400MHz  | dB       | 25     |

**Dimensions et conditionnement**

|                           |    |                |
|---------------------------|----|----------------|
| Pièces                    |    | 10             |
| Code EAN                  |    | 8016978094882  |
| Code EAN                  |    | 8016978094899  |
| Dimensions de l'emballage | mm | 255 x 122 x 65 |
| Dimensions du produit     | mm | 120 x 60 x 22  |
| Poids carton              | kg | 0.132          |
| Poids net                 | kg | 1.395          |
| Poids                     | kg | 1.395          |