

SPTR8

Répartiteurs et dérivateurs

Répartiteurs horizontaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)



Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quelle boîte de dérivation.
- Les produits de cette gamme, **en zinc moulé sous pression**, assurent des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre les sorties et l'entrée.**

SPTR8		
Code		287309
Sorties		8
Impédance	Ω	75
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	11
TV 47-862MHz	dB	12.5
SAT 950-1750MHz	dB	12.5
SAT 1750-2150MHz	dB	15.5
SAT 2150-2400MHz	dB	16
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	27.5
TV 47-862MHz	dB	25
SAT 950-1750MHz	dB	25
SAT 1750-2150MHz	dB	25
SAT 2150-2400MHz	dB	25

Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978094905
Code EAN		8016978094912
Dimensions de l'emballage	mm	255 x 122 x 65
Dimensions du produit	mm	120 x 60 x 22
Poids carton	kg	0.136
Poids net	kg	1.415
Poids	kg	1.415