

## UX-QD LTE

### LNB



Les LNB de la série **UX** garantissent une excellente réception du signal et s'adaptent à tous les besoins: des systèmes individuels aux systèmes multi-utilisateurs et collectifs plus complexes.

### Spécifications techniques

- Les LNB de la **série UX** garantissent une excellente réception du signal et sont adaptés à toutes les exigences : des installations individuelles aux systèmes multi-utilisateurs et collectives.
- Qualité de réception maximale pour tous les programmes en haute définition.
- Un **filtre de blocage du signal LTE** a été incorporé pour éviter toute interférence avec les signaux destinés à la téléphonie mobile. Grâce au filtre LTE intégré, le LNB est immunisé contre les interférences des transmissions LTE dans la bande satellite.
- **Faible niveau de bruit** et haute fiabilité.
- Petites dimensions.
- Faible consommation.
- Certains modèles sont approuvés par Sky.

| UX-QD LTE                     |     |                        |
|-------------------------------|-----|------------------------|
| Code                          |     | 287339                 |
| Fréquence d'entrée            | MHz | 10.7-11.7 / 11.7-12.75 |
| Fréquence de sortie           | MHz | 950 - 2150             |
| Gain                          | dB  | 55                     |
| Tension d'alimentation        | V   | 11.5-19                |
| Consommation                  | mA  | 150 @12V               |
| Protection LTE                | dB  | -70                    |
| Dimensions et conditionnement |     |                        |
| Pièces                        |     | 1                      |
| Code EAN                      |     | 8016978096350          |
| Dimensions de l'emballage     | mm  | 90 x 120 x 70          |
| Poids carton                  | kg  | 0.20                   |