

## SWI912TS

Cascadables



Multiswitch **cascadable** avec **9 entrées** et **12 sorties utilisateurs** avec dip switch pour sélectionner le gain TV **actif** ou **passif**.

### Spécifications techniques

- Bande satellite jusqu'à 2300MHz.
- **Niveau de sortie élevé** pour couvrir les longues distances de câble (**60 m** avec un câble de 6,7 mm).
- Chaque port dispose d'une LED pour indiquer la réception correcte des commandes DiSEqC.
- Canal de retour inclus lorsque le gain TV est passif (5-65MHz).
- **Lorsque le gain TV est passif, le produit est entièrement alimenté par les récepteurs**, l'alimentation ne sert qu'à alimenter le gain TV actif, les autres amplificateurs et les LNB.
- **L'alimentation externe PSU1215TS** (12V, 1,5A) avec connecteur Jack mâle (2,1x5,5x12 ; positif à l'intérieur, négatif à l'extérieur) **n'est pas incluse dans l'emballage**; pour optimiser l'espace d'installation et réduire le temps de maintenance.
- Taille réduite grâce au système de commutation matriciel, avec des connecteurs des deux côtés.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées

| SWI912TS                 |      |                                       |
|--------------------------|------|---------------------------------------|
| Code                     |      | 287361                                |
| Entrées                  |      | 8 SAT, 1 TV                           |
| Sorties                  |      | 8 SAT, 1 TV                           |
| Dérivations              |      | 12                                    |
| SAT                      |      |                                       |
| Largeur de bande         | MHz  | 950-2300                              |
| Gain                     | dB   | -3/1                                  |
| Niveau de sortie maximum | dBμV | 100                                   |
| Perte de passage         | dB   | -1/-4                                 |
| TV                       |      |                                       |
| Bande passante TV        | MHz  | TV actif TV: 47-862; TV passif: 5-862 |
| Gain actif               | dB   | -3                                    |
| Gain passif              | dB   | -23                                   |
| Niveau de sortie maximum | dBμV | Actif : 95                            |
| Perte de passage         | dB   | -3/-4.5                               |

| Voie de retour                     |     |                                                                    |
|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| Bande passante                     | MHz | TV passive: 5-65                                                   |
| Consommation                       |     |                                                                    |
| Derivation                         | mA  | 50                                                                 |
| Consommation                       | mA  | TV actif: 160@12V; TV passif entièrement alimenté par le récepteur |
| Courant maximum d'alimentation SAT | mA  | TV passif: 1500; TV actif: 1340                                    |
| Caractéristiques générales         |     |                                                                    |
| Température de fonctionnement      | °C  | De -10 à +55                                                       |
| Isolation SAT-SAT                  | dB  | >30                                                                |
| Dimensions et conditionnement      |     |                                                                    |
| Pièces                             |     | 1                                                                  |
| Code EAN                           |     | 8016978097098                                                      |
| Dimensions de l'emballage          | mm  | 195 x 200 x 53                                                     |
| Dimensions du produit              | mm  | 175 x 190 x 41                                                     |
| Poids carton                       | kg  | 0.526                                                              |
| Poids net                          | kg  | 0.611                                                              |
| Poids                              | kg  | 0.611                                                              |