


SWI506SA

Cascadables



Multiswitch **cascadable** avec **5 entrées** et **6 sorties utilisateurs** avec TV passif et gain satellite actif réglable.

Spécifications techniques

- **Satellite actif** (1dB) pour maintenir le niveau sur les sorties, **TV passif** pour entrer avec n'importe quel niveau d'entrée.
- **Réglage du gain satellite** (0-20dB) pour égaliser la distribution du signal entre les étages et faciliter un réseau de distribution complexe.
- Bande passante satellite jusqu'à 2300MHz.
- Isolation élevée (> 30dB).
- **Très faible perte au passage**, permettant la distribution du signal jusqu'à 6 étages sans besoin de réamplifier le signal.
- **Niveau de sortie élevé** pour couvrir de longues distances de câble (**70 m** avec un câble de 6,7 mm).
- Voie de retour.
- Le **multiswitch est entièrement alimenté par le décodeur**.
- Dimensions compactes grâce au système de commutation matriciel, avec des connecteurs des deux côtés.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées

SWI506SA		
Code		271162
Entrées		4 SAT, 1 TV
Sorties		4 SAT, 1 TV
Dérivations		6
SAT		
Largeur de bande	MHz	950-2300
Gain	dB	-4/1
Réglage du gain	dB	20
Niveau de sortie maximum	dBμV	102
Perte de passage	dB	-1
TV		
Bande passante TV	MHz	88-790
Gain passif	dB	-22
Perte de passage	dB	-3

Consommation		
Derivation	mA	170
Courant maximum d'alimentation SAT	mA	2000
Courant maximum d'alimentation TV	mA	1000
Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Isolation SAT-SAT	dB	>30
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978097876
Dimensions de l'emballage	mm	125 x 215 x 37
Dimensions du produit	mm	135 x 120 x 30
Poids carton	kg	0.315
Poids net	kg	0.391
Poids	kg	0.391