

LTE Filter 48

Filtres

Filtre 5G et 4G LTE extérieur ou intérieur conçu pour **éliminer les interférences des signaux 5G et 4G LTE** avec une fréquence de coupure de **694 MHz**.




Spécifications techniques

- Haute sélectivité
- Faible perte d'insertion
- Indice de protection contre les intempéries IP66
- Entrée unique avec connecteur F-mâle et sortie unique avec connecteur F-femelle

LTE Filter 48		
Code		226715
Bande filtrée	MHz	694 - 862
Bandes de sortie	MHz	DC-694
Impédance	Ω	75
Perte de passage	dB	< 1.5
Affaiblissement de réflexion	dB	< -10
Passage DC	A	Présent
Selectivity	dB	> 30 (704 MHz)
Conformité		EN 50083-2
Dimensions du produit	mm	64 x 18 x 18
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP66
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978098996
Dimensions de l'emballage	mm	80 x 33 x 23
Dimensions du produit	mm	64 x 18 x 18
Poids carton	kg	0.042
Poids net	kg	0.048
Poids	kg	0.048

Filtrage large bande 5G et 4G LTE



Filtrage à bande étroite 5G et 4G LTE

