

MINIBOOST

Amplificateurs multibandes



Amplificateur pour intérieur avec 1 entrée (III + DAB + UHF) **autoalimenté** à haute efficacité avec un gain de 12dB et niveau de sortie jusqu'à **115dB μ V** avec faible facteur de bruit.

Spécifications techniques

- Expressément conçu pour atteindre un très haut **rendement dans un volume extrêmement réduit**.
- Entièrement blindé pour éviter les interférences (LTE free).
- Protégé contre les courts-circuits.
- Technologie à découpage (ultra-basse consommation).
- Avec connecteur F.

MINIBOOST		
Code		270025
Nombre d'entrées		1
Entrées		III+DAB + UHF
Fréquence DAB	MHz	174 - 300
Fréquence	MHz	470 - 790
Gain	dB	12
Réglage du gain	dB	-
Facteur de bruit typique	dB	VHF+UHF: 4
Nombre de sorties		1
Niveau de sortie	dB μ V	115
Connecteurs		F
Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-230 / 50-60
Classe d'isolation		III
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +45

Dimensions et conditionnement

Pièces		1
Code EAN		8016978096718
Dimensions de l'emballage	mm	70 x 45 x 90
Dimensions du produit	mm	42 x 56 x 38
Poids carton	kg	0.131
Poids net	kg	0.34
Poids	kg	0.35