

DIGIT-A

Paraboles



Paraboles offset en acier ou en aluminium avec diamètre équivalent de 68 et 85cm.



Spécifications techniques

- **Support du réflecteur en acier** avec traitement Aluminium/Zinc.
- Support double tête disponible sur tous les modèles.
- Les modèles en conditionnement individuel ont tous un kit de montage ZNCDGT inclus, pour les modèles en conditionnement multiple, le kit de montage doit être commandé séparément (ZNCDGTX10 cod. 211110).
- **Qualité de réception** optimale pour tous les programmes en haute définition.
- Haute performance et excellente isolation de la polarisation croisée.
- Disponible en aluminium ou en acier dans les couleurs blanc, gris anthracite et rouge brique.
- **Brevet Fracarro.**

DIGIT-A		
Larghezza banda	MHz	10700-12750
Dimensioni	cm	62.4 x 62.4
Angolo offset	°	22.3
Efficienza	%	≥ 70
Guadagno 10.95GHz	dB	36.5
Cross polarizzazione asse	dB	≥37
Primo lobo laterale	dB	≤-32
Temperatura rumore (30° elevazione)	K	40
Rapporto equivalente f/d	dB	0.7
Larghezza fascio (3dB)	°	3
Attacco convertitore LNB	mm	23-28; 40; 60
Angolo di elevazione	°	≤ 60
Attacco palo	mm	35-80
Matériau support réflecteur		Acier - traitement aluminium/zinc
Diamètre	cm	68
Matériau du réflecteur		Acier
Couleur		Blanc
Supporto dual feed		DFPDIGIT code 211003
Kit montaggio		ZNCDGT inclus
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978000487
Dimension emballage	mm	120 x 870 x 665
Poids individuel	kg	7.2