

J31B

Amplificateurs multibandes



Amplificateurs de ligne Push-Pull avec d'excellentes caractéristiques de linéarité sur toute la bande, avec mécanique blindée et connecteurs F. Alimentation secteur.

Spécifications techniques

- **Amplificateur de ligne Push-Pull** avec d'excellentes caractéristiques d'ondulation dans la bande passante .
- **Pente réglable de 0 à 20dB** pour compenser les pertes de câble.
- Châssis métallique blindé (LTE Free) avec des connecteurs F et une connexion directe au secteur.
- Niveau de sortie 117dBμV pour les signaux analogiques.

J31B		
Code		223024
Entrées		1
Gain	dB	VHF+UHF: 31
Regolazione pendenza TV	dB	V+U: 20
Réglage du gain	dB	VHF+UHF: 20
Facteur de bruit typique	dB	VHF+UHF: 10
Sorties		1
Niveau de sortie maximal	dBμV	124
Connecteurs		F femelle
Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V/Hz	220-230 / 50-60
Consommation	W	7
Classe isolamento		II
Réglage du gain	dB	VHF+UHF: 20
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978072231
Dimension emballage	mm	140 x 70 x 130
Dimensions produit	mm	127 x 58 x 128
Poids individuel	kg	0.474