

AFI121T

Amplificateurs multibandes



Amplificateur pour intérieur autoalimenté avec 1 entrée (VHF+UHF) et 2 sorties avec un gain de 15dB et niveau de sortie jusqu'à **105dB μ V** dans la bande UHF et faible facteur de bruit.

Spécifications techniques

- Design compact et élégant avec connecteur F.
- Design compact et élégant avec connecteur F.
- Alimentation à découpage intégrée à haut rendement et faible consommation.
- Tournevis inclus pour le réglage du gain et de la pente.
- Les réglages sont logés sous le couvercle, qui peut être ouvert ou complètement détaché.
- Fentes de fixation murale internes, non visibles de l'extérieur, pour les installations en saillie.
- Entièrement blindé.
- Installation rapide et facile.
- LED verte de signalisation de mise sous tension.

AFI121T		
Code		223231
Entrées		1
Frequenza VHF	MHz	47 - 230
Fréquence UHF	MHz	470 - 790
Gain	dB	VHF: 15; UHF: 15
Facteur de bruit typique	dB	VHF+UHF: 4
Sorties		2
Niveau de sortie maximal	dB μ V	105
Connecteurs		F
Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V/Hz	220-230 / 50-60
Consommation	W	1.8
Classe isolamento		II
Impédance	Ω	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP20
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978078806
Dimension emballage	mm	107 x 180 x 48
Dimensions produit	mm	166 x 98 x 47
Poids net individuel	kg	0.257
Poids individuel	kg	0.302