

AFI123W

Amplificateurs multibandes



Amplificateur pour intérieur avec 1 entrée (VHF + UHF + SAT) **autoalimenté** avec un gain de 30dB et niveau de sortie jusqu'à **100dBμV**, réglages du niveau (20dB) TV et SAT et faible facteur de bruit.

Spécifications techniques

- Design compact et élégant avec connecteur F.
- Design compact et élégant avec connecteur F.
- Alimentation à découpage intégrée à haut rendement et faible consommation.
- Tournevis inclus pour le réglage du gain et de la pente.
- Les réglages sont logés sous le couvercle, qui peut être ouvert ou complètement détaché.
- Fentes de fixation murale internes, non visibles de l'extérieur, pour les installations en saillie.
- Entièrement blindé.
- Installation rapide et facile.
- LED verte de signalisation de mise sous tension.
- DiSEqC peuvent passer.

AFI123W		
Code		223237
Entrées		VHF + UHF + SAT (*)
Type d'entrées		1 (avec réglages séparés TV+SAT)
Frequenza VHF	MHz	47 - 230
Fréquence UHF	MHz	470 - 790
Frequenza SAT	MHz	950 - 2150
Gain	dB	VHF: 25; UHF: 25; SAT: 30
Réglage du gain	dB	VHF+UHF: 20; SAT: 20
Facteur de bruit typique	dB	VHF+UHF: 5.5; SAT: 6.5
Sorties		1
Sorties		1 (avec réglages séparés TV+SAT)
Niveau de sortie maximal	dBμV	100
Connecteurs		F

Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V/Hz	220-230 / 50-60
Consommation	W	2.5
Classe isolamento		II
Réglage du gain	dB	VHF+UHF: 20; SAT: 20
Impédance	Ω	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP20
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978082032
Dimension emballage	mm	107 x 180 x 48
Dimensions produit	mm	166 x 98 x 47
Poids net individuel	kg	0.27
Poids individuel	kg	0.318