

MBJ3rFM+3UU 700

Amplificateurs multibandes



Aplificateur pour intérieur autoalimenté à 3 entrées (FM+III+DAB, UHF) avec un gain de 32dB et un niveau de sortie jusqu'à **120dBμV dans la bande UHF**, amplification séparée des bandes, réglage du niveau indépendant (20dB) pour chaque entrée et faible facteur de bruit. **Filtre 694MHz 5G et 4G LTE intégré.**

Spécifications techniques

- **Fonctionnalité A.B.L.A.:** système exclusif de FRACARRO pour maintenir constant le niveau de sortie défini même lorsque le niveau de chaque entrée change (circuits A.B.L.A. indépendants) avec **stabilisation du niveau de sortie** même en cas de fortes variations du signal TV d'entrée et **fonctionnement par LED des** circuits A.B.L.A. dédiés.
- **Protection élevée** contre les interférences LTE (LTE Free)
- Coque de protection : les nouveaux tableaux de distribution sont équipés d'un boîtier ABS ignifuge et retardateur de flammes (classe V0)
- Préparés pour être **montés sur un rail DIN** standard à dégagement rapide.
- Les dimensions du MBJ EVO T2 ont été conçues de manière à ce qu'il puisse être facilement installé à l'intérieur de boîtes murales.
- **Alimentation à découpage à très haut rendement (>80%)** et circuit de **protection contre les courts-circuits** à réarmement automatique.
- Sélecteur de commutation de l'**alimentation** sur chaque entrée UHF (100mA au total).
- LED d'état de l'alimentation.
- Faston pour la connexion à la terre du système TV.

MBJ3rFM+3UU 700		
Code		223612
Entrées		3
Frequenza FM	MHz	88 - 108
Frequenza III, DAB	MHz	174 - 230
Fréquence UHF	MHz	470 - 694
Gain	dB	FM+III+DAB: 32; UHF: 32; UHF: 32
Réglage du gain	dB	FM+III+DAB: 20; UHF: 20; UHF: 20
Facteur de bruit	dB	FM+III+DAB: 6; UHF: 9
Sorties		1
Niveau de sortie maximal	dBμV	III+DAB: 110; UHF: 120
Connecteurs		F femelle
Filtre LTE		5G

Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V/Hz	220-230 / 50-60
Consommation	W	6
Telealimentazione		100mA @12V
Réglage du gain	dB	FM+III+DAB: 20; UHF: 20; UHF: 20
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP20
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978103577
Dimension emballage	mm	152 x 107 x 153
Dimensions produit	mm	101 x 150 x 40
Poids net individuel	kg	0.286
Poids individuel	kg	0.325