

MAP4rU LTE700+

Amplificateurs de mât



Amplificateur de mât avec 1 entrée (UHF), un gain de 42dB et niveau de sortie maximum de 116dB μ V en UHF, réglage du gain 0-15dB et faible facteur de bruit. Filtre 694MHz 5G et 4G LTE intégré.

Spécifications techniques

- **Technologie CLIPPER:** système exclusif qui limite le gain de la bande UHF de l'appareil pour **garantir le niveau de sortie RF maximal** disponible et minimiser l'intermodulation; une **LED** s'allume lorsque ce contrôle est activé.
- Conforme à la **directive RED**: chaque modèle est conforme aux exigences réglementaires relatives au spectre radioélectrique, à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité définies dans les récentes directives européennes.
- Châssis en **ZAMAK moulé sous pression avec couvercles métalliques** pour une **protection extrêmement élevée contre les interférences** (LTE Free).
- Le **boîtier de protection extérieur en ABS** est équipé d'un système d'ouverture et de basculement de la section amplificateur, ce qui facilite le travail de l'installateur.
- Sélecteur permettant de commuter la **téléalimentation sur l'entrée UHF**, ou sur l'entrée V+U selon le modèle.
- LED de présence de l'alimentation et sangle de fixation pour mâts jusqu'à 60 mm de diamètre.

MAP4rU LTE700+		
Code		223704
Entrées		1
Fréquence UHF	MHz	470 - 694
Gain	dB	UHF: 42
Réglage du gain	dB	UHF: 15
Facteur de bruit	dB	3
Sorties		1
Niveau de sortie maximal	dB μ V	UHF: 116
Connecteurs		F femelle
Clipper		Si
Filtre LTE		5G

Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V	24
Consommation	mA	100 @24V
Réglage du gain	dB	UHF: 15
Impédance	Ω	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP43
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978100453
Dimension emballage	mm	152 x 116 x 45
Dimensions produit	mm	150 x 93 x 42
Poids net individuel	kg	0.284
Poids individuel	kg	0.325