

MAP3rFM+3U 700

Amplificateurs de mât



Amplificateur de mât avec 2 entrées (FM+III+DAB, UHF) avec un gain de 28dB et niveau de sortie jusqu'à 116dBμV en bande UHF, amplifications séparées VHF/UHF, réglage du gain (0-15 dB) indépendant pour chaque entrée et faible facteur de bruit, 2 sorties et filtre 694 MHz 5G et 4G intégré.

Spécifications techniques

- Conforme à la **directive RED**: chaque modèle est conforme aux exigences réglementaires en matière de spectre radioélectrique, de compatibilité électromagnétique et de sécurité définies dans les récentes directives européennes.
- Châssis en **ZAMAK moulé sous pression avec couvercles métalliques pour une protection extrêmement élevée contre les interférences** (LTE Free).
- Le **boîtier de protection extérieur en ABS** est équipé d'un système d'ouverture et de basculement de la section amplificateur qui facilite le travail de l'installateur.
- Sélecteur permettant d'activer la **téléalimentation sur l'entrée UHF**, ou sur l'entrée V+U selon le modèle.
- LED de présence de l'alimentation et sangle de fixation pour mâts jusqu'à 60 mm de diamètre.

MAP3rFM+3U 700		
Code		223711
Entrées		2
Frequenza FM	MHz	88 - 108
Frequenza III, DAB	MHz	174 - 240
Fréquence UHF	MHz	470 - 694
Gain	dB	FM+III+DAB: 22; UHF: 28
Réglage du gain	dB	FM+III+DAB: 15; UHF: 15
Facteur de bruit	dB	III+DAB: 5; UHF: 4
Sorties		1
Niveau de sortie maximal	dBμV	III+DAB: 112; UHF: 116
Connecteurs		F femelle
Clipper		No
Filtre LTE		5G

Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V	24
Consommation	mA	85 @24V
Réglage du gain	dB	FM+III+DAB: 15; UHF: 15
Impédance	Ω	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP43
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978100415
Dimension emballage	mm	124 x 57 x 118
Dimensions produit	mm	120 x 50 x 105
Poids net individuel	kg	0.234
Poids individuel	kg	0.265