

AT14LTE59

Amplificateurs de ligne



Les amplificateurs de mât de la gamme MAP amplifient et couplent les signaux provenant d'une ou plusieurs antennes. Le châssis métallique entièrement blindé et **les connecteurs de type Favec le système de verrouillage innovant du boîtier en plastique et la rotation du châssis métallique garantissent une facilité et une rapidité d'installation maximales.**

Spécifications techniques

- Spécialement conçus pour être utilisés comme préamplificateurs ou comme amplificateurs de ligne.
- Indice de protection contre les intempéries IP66.
- Alimentation 12VCC.
- Entrée avec connecteur F-mâle et sortie avec connecteur F-femelle.

AT14LTE59		
Code		226712
Entrées		1
Fréquence UHF	MHz	174 - 782
Gain	dB	14
Facteur de bruit typique	dB	2
Sorties		1
Niveau de sortie maximal	dBμV	115
Connecteurs		F Femelle
Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V	12
Consommation	mA	30
Perte de passage	dB	<1.5
Impédance	Ω	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP66
Conformité		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensions et conditionnement

Pièces		1
code EAN		8016978095490
Dimension emballage	mm	32 x 22 x 78
Dimensions produit	mm	70 x 20 x 20
Poids individuel	kg	0.041