

## AMP9763

### Amplificateurs multibandes



Amplificateurs de ligne ULB (Ultra Large Bande). Ils disposent du réglage du gain et de la pente en bande TV et bande SAT, voie de retour active ou passive configurable.

Le support MBX0001 permet de fixer l'amplificateur en laissant de l'espace (19mm) entre l'amplificateur et le mur, de façon de permettre le passage de câbles ou le montage des amplificateurs dans des conditions particulières.

### Spécifications techniques

- **Cavalier de sélection du canal de retour actif ou passif.**
- Le gain élevé et le haut niveau de sortie en font un outil idéal pour les systèmes collectifs de moyennes et grandes dimensions.
- **Protection élevée contre les interférences LTE (LTE Free)** grâce au châssis en **ZAMAK moulé sous pression** avec connecteurs F et couvercle métallique avec **vis imperdables** couvrant la section d'amplification.
- Réglages à l'intérieur, sous le couvercle, pour **éviter toute manipulation** par des tiers.
- Sortie test -30dB disponible sur tous les modèles.
- **Alimentation à découpage à haut rendement et à faible puissance.**
- Borne de mise à la terre.

| AMP9763                  |      |                                   |
|--------------------------|------|-----------------------------------|
| Code                     |      | 235052                            |
| Entrées                  |      | 1                                 |
| Frequenza VHF            | MHz  | 87 - 230                          |
| Fréquence UHF            | MHz  | 470 - 862                         |
| Frequenza SAT            | MHz  | 950 - 2400                        |
| Gain                     | dB   | RC: 20; TV: 45; SAT: 41           |
| Réglage du gain          | dB   | RC: 20; TV and SAT: 20 (20 slope) |
| Facteur de bruit typique | dB   | RC+TV: 8; SAT: 10                 |
| Sorties                  |      | 1                                 |
| Niveau de sortie maximal | dBμV | TV: 127; SAT: 125                 |
| Connecteurs              |      | F femelle                         |

| Caractéristiques générales    |          |                                                |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| Tension alimentation          | V/Hz     | 220-230 / 50-60                                |
| Consommation                  | W        | 16                                             |
| Classe isolamento             |          | II                                             |
| Réglage du gain               | dB       | RC: 20; TV and SAT: 20<br>(20 slope)           |
| Uscita test                   | dB       | -30                                            |
| Impédance                     | $\Omega$ | 75                                             |
| Température de fonctionnement | °C       | De -10 à +55                                   |
| Protection                    |          | IP20                                           |
| Conformité                    |          | EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015 |
| Dimensions et conditionnement |          |                                                |
| Pièces                        |          | 1                                              |
| code EAN                      |          | 8016978051144                                  |
| Dimension emballage           | mm       | 245 x 190 x 70                                 |
| Dimensions produit            | mm       | 194 x 143 x 53                                 |
| Poids net individuel          | kg       | 2.2                                            |
| Poids individuel              | kg       | 2.28                                           |