

AMP9764

Amplificateurs multibandes



Amplificateurs auto-alimentés pour amplifier les signaux satellites avec couplage passif du signal TV terrestre. A utiliser comme amplificateurs de tête dans un système FI ou comme amplificateurs de ligne SAT. Ils disposent du réglage du gain et de la pente dans la bande SAT.

Le support MBX0001 permet de fixer l'amplificateur en laissant de l'espace (19mm) entre l'amplificateur et le mur, de façon de permettre le passage de câbles ou le montage des amplificateurs dans des conditions particulières.

Spécifications techniques

- Le gain élevé et le haut niveau de sortie en font un dispositif idéal pour les systèmes centralisés de moyennes et grandes dimensions.
- **Protection élevée contre les interférences LTE (LTE Free)** grâce au châssis en **ZAMAK moulé sous pression** avec connecteurs F et couvercle métallique avec **vis imperdables** couvrant la section d'amplification.
- Réglages à l'intérieur, sous le couvercle, pour **éviter toute manipulation** par des tiers.
- Sortie de test -30dB disponible sur tous les modèles.
- **Alimentation à découpage à haute performance et faible consommation.**
- Borne de mise à la terre.

AMP9764		
Code		235053
Entrées		2
Frequenza VHF	MHz	87 - 230
Fréquence UHF	MHz	470 - 862
Frequenza SAT	MHz	950 - 2400
Gain	dB	TV: -2; SAT: 40
Réglage du gain	dB	TV: - ; SAT: 20
Facteur de bruit typique	dB	TV: - ; SAT: 10
Sorties		1
Niveau de sortie maximal	dBμV	TV: - ; SAT: 125
Connecteurs		F femelle

Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V/Hz	220-230 / 50-60
Consommation	W	11
Classe isolamento		II
Telealimentazione		250mA (14/18V, 0-22KHz)
Réglage du gain	dB	TV: - ; SAT: 20
Uscita test	dB	-30
Impédance	Ω	75
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Protection		IP20
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978051151
Dimension emballage	mm	245 x 190 x 60
Dimensions produit	mm	243 x 187 x 70
Poids net individuel	kg	2.08
Poids individuel	kg	2.2