

OPT RX 4 MICRO

Home fibre



Le récepteur OPT **OPT-RX 4 MICRO** convertit le signal d'entrée optique en un signal coaxial disponible sur les 4 polarités du satellite (VL, HL, VH, HH) et une sortie TV indépendante disponible sur le connecteur coaxial dédié. Le récepteur peut être alimenté directement par les polarités de sortie. Le produit est équipé d'une LED verte multifonctionnelle qui fournit à l'installateur diverses informations :

- Toujours allumée : le produit est entièrement fonctionnel.
- CLIGNOTEMENT RAPIDE : problème HW
- CLIGNOTEMENT LENT : niveau optique reçu en dehors de la plage de travail correcte.

Spécifications techniques

- Faible consommation de courant
- Connecteur optique standard SC/APC
- Installation rapide et facile grâce à des dimensions très réduites
- Budget optique : jusqu'à 21dB
- Plage de réception optique étendue **(-8dBm à -14dBm)**
- Bande complète : 87-862 pour les polarités TV / 950-2150 pour les polarités SAT
- LED multifonctions : état de l'alimentation et signalisation.

OPT RX 4 MICRO		
Code		270662
Entrée optique		
Connecteur d'entrée optique		1 x SC/APC
Lunghezza onda input	nm	1260-1650
Puissance optique à l'entrée	dBm	≤ -8
Entrée TV		
Affaiblissement de réflexion	dB	>10
Entrées SAT		
Affaiblissement de réflexion	dB	>10
Sortie RF		
Tipo connettori		F Femelle
Affaiblissement de réflexion	dB	>10
Sorties		4 SAT (VL,HL,VH,HH) + 1 TV

Niveau de sortie TV		
8dBmo 8 transponder	dBμV	85
8 dBmo 16 transponder	dBμV	82
8dBmo 40 transponder	dBμV	78
14dBmo 8 transponder	dBμV	67
14dBmo 16 transponder	dBμV	64
14dBmo 40 transponder	dBμV	66
Niveau de sortie SAT		
8 dBmo	dBμV	80
14dBmo	dBμV	68@TP
Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V	13-18 (SAT)
Consommation	mA	180@13V
Consommation	W	2.5
Led		• LED verte allumée : fonctionnement normal (alimentation correcte) • LED clignotant rapidement : anomalie matérielle • LED clignotant lentement : puissance optique hors plage de fonctionnement
Température de fonctionnement	°C	De -5 à +50
Conformité		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978101344
Dimension emballage	mm	130 x 110 x 37
Dimensions produit	mm	120 x 100 x 36
Poids individuel	kg	0.312