

SWI8524STPLUS

Cascadables



Multiswitch **cascadable** avec **5 entrées** et **24 sorties utilisateurs** avec **gain actif** et réglage séparé dans les bandes TV et Satellite (bande haute et basse avec réglages séparés).
Mécanique couplée.

Spécifications techniques

- Réglage du gain TV.
- **2 réglages pour le gain du signal satellite**, bande haute et bande basse séparées.
- Isolation élevée (> 45dB).
- Faible perte de passage.
- **Niveau de sortie très élevé** pour couvrir de longues distances de câble (**100 m** avec un câble de 6,7 mm).
- Voie de retour.
- Faible consommation d'énergie.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées

SWI8524STPLUS		
Code		271057
Entrées		4 SAT, 1 TV
Sorties		4 SAT, 1 TV
Dérivations		24
SAT		
Largeur de bande	MHz	950-2150
Gain	dB	-2/5
Réglage du gain	dB	15
Niveau de sortie maximum	dB μ V	110
Perte de passage	dB	-4
TV		
Bande passante TV	MHz	85-862
Gain actif	dB	-7/2
Réglage du gain	dB	20
Niveau de sortie maximum	dB μ V	105
Perte de passage	dB	-3

Voie de retour		
Bande passante	MHz	5-65
Gain	dB	-5
Niveau maximum de sortie	dB μ V	100
Perte de passage	dB	-2
Consommation		
Consommation	mA	440@14V; 340@18V
Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Isolation SAT-SAT	dB	>45
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978083930
Dimensions de l'emballage	mm	425 x 175 x 75
Dimensions du produit	mm	355 x 120 x 60
Poids carton	kg	1.8