

AMP435SA ABLA

Amplificateurs de tête



Amplificateur de tête autoalimenté avec 4 entrées satellite, technologie A.B.L.A. et réglage du niveau de sortie.



Spécifications techniques

- Réglage du **niveau de sortie avec la technologie ABLA** pour chaque entrée satellite.
- Grâce à la **technologie A.B.L.A.** (Automatic Building Level Adjustment), l'amplificateur maintient le niveau de sortie défini même lorsque la force du signal d'entrée varie.
- Les **LEDs A.B.L.A.** s'allument lorsque le réglage automatique du signal de sortie fonctionne correctement ; si le niveau d'entrée est trop faible, la LED s'éteint et le produit se comporte comme un amplificateur satellite normal à gain fixe (36dB).
- Niveau de sortie satellite élevé (121dBμV) et excellente séparation entre les entrées (35dB).
- Alimenté par les lignes satellite 1 (VL), 2 (HL) et 3 (VH) ou par le **connecteur DC** sur le côté du produit.
- Passage CC sur la ligne Satellite HH.
- Le passage de la tension du port DC vers le bas **est protégé contre les surcharges** et contrôlé par un **interrupteur** situé sur le côté du produit.
- **Double port** d'alimentation pour offrir une plus grande robustesse au système.
- **Protection contre la surcharge de courant** sur le port DC.
- Idéal pour les installations moyennes et grandes ou lorsqu'il y a de longues distances entre les multiswitchs.
- Facile à installer grâce au couleurs standard des entrées.
- **Alimentation externe PSU1430F (14V, 3A) incluse.**

AMP435SA ABLA		
Code		271173
Entrées		4 SAT
SAT		
Largeur de bande SAT	MHz	950-2150
Guadagno SAT	dB	Auto-régulation A.B.L.A. 16-36
Pente	dB	6
Dinamica CAG	dBμV	Dipende dal livello impostato: 65-85 @101dBμV; 85-105 @121dBμV
Massimo livello uscita SAT	dBμV	101-121
Perdita ritorno SAT	dB	10

Consommation		
Tension alimentation	V/Hz	220-240 / 50-60
Consommation	mA	550 @12V
Massimo assorbimento LNB	mA	900
Corrente massima linea SAT	mA	2000
Caractéristiques générales		
Dimensioni alimentatore	mm	120x72x35
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Isolamento SAT-SAT	dB	≥35
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978102129
Dimension emballage	mm	234 x 166 x 45
Dimensions produit	mm	160 x 110 x 30
Poids individuel	kg	0.829