

3DG-4S2-BP

Modulaires



La série 3DGFLEX est une nouvelle génération de transmodulateurs, conçue pour traiter différents signaux numériques pour les distribuer dans des systèmes de distribution collectifs, tels que des complexes résidentiels et des structures d'accueil. En utilisant une combinaison de modules dédiés, il est possible de créer une variété de contenus (programmes satellite ou TNT) et de les diffuser dans un réseau coaxial ou LAN (IPTV).

Spécifications techniques

- Entrées multiples : **4 entrées SAT indépendantes** (DVB-S2/S), "entrée USB" pour la gestion de contenu externe et entrée/sortie sur le panneau arrière.
- sortie sur le panneau arrière pour partager le contenu reçu des tuners d'entrée.
- Mode **FlexCAM**: les programmes de n'importe quelle entrée SAT peuvent être transmis au même CAM.
- Fonctionnalité **"Smart & Pool"** pour une gestion flexible du contenu : la nouvelle génération de modules 3DG-EVO utilise le Back-Panel bidirectionnel à grande vitesse.
- ARP 2.0** = Automatic Recovery Procedure (procédure de récupération automatique) : sauvegarde des programmes prioritaires et assure la continuité du service lorsque le flux de données entrant dépasse les limites autorisées par les normes DVB-T ou DVB-C
- "Mux-ad-Hoc"** : possibilité de créer son propre mux à volonté en choisissant des programmes parmi tous les modules de nouvelle génération insérés dans la même BOX et en gérant tous les paramètres des descripteurs des programmes individuels (LCN, SID, PID, nom du programme,...) et des MUX (ONID, TSID, NetID,...).

3DG-4S2-BP		
Code		283163
entrées		
Entrées		4
Niveau d'entrée	dBμV	50-80
Demodulatori		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
Fréquence d'entrée	MHz	950-2150
Étape de réglage de l'entrée	kHz	1000
Ingresso AFC	MHz	±5
Symbol rate	Mbps	2-45
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Telealimentazione		4 x125mA max @14/18V
Contrôles LNB		DiSEqC 1.0, SCR/SCD1 (EN 50494), dCSS/SCD2 (EN 50607)

Fond de panier		
Type sorties TS		Série
Sorties TS		48 pin sur Back Panel
Massimo bitrate TS	Mbps	1000 bidirectionnel
Caractéristiques générales		
Connecteurs		Mise à jour logiciel et lecture vidéo (type A, FAT32 filesystem, lecture fichiers .TS)
Mode de gestion		Interface web, clavier et écran frontal
Consommation	W	7 (without CAM), 12 (with CAM)
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM ou Mode Standard
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +50; de -10 à +45 (avec CAM)
Conformité		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978099337
Dimension emballage	mm	305 x 220 x 82
Dimensions produit	mm	246 x 209 x 53
Poids individuel	kg	1.14