

3DG-4T2-4T

Modulaires



Transmodulateur DVB-T2/T DVB-C vers DVB-T/C. Le module vous permet de recevoir à partir de 4 fréquences DVB-T ou DVB-C indépendantes et du panneau arrière ("Smart & Pool") les programmes HD ou SD souhaités, de les décrypter via les CAM professionnels et de les remoduler dans les 4 multiplex numériques disponibles (COFDM ou QAM) dans l'ensemble de la bande de télévision.

3DG-4T2-4T		
Code		283165
entrées		
Entrées		4
Niveau d'entrée	dBμV	40-85
Demodulatori		DVB-T2, DVB-T ou DVB-C (sélectionnable)
Fréquence d'entrée	MHz	174-862
Étape de réglage de l'entrée	kHz	50
Canaux d'entrée		E5-E69
Ingresso AFC	MHz	±400 (DVB-T2/T), ±100 (DVB-C)
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Reed Solomon (204, 188)
Telealimentazione		2 x 100mA max @12V
Sorties		
Multiplex creati		4 (2 couples de multiplex numériques adjacents)
Canaux de sortie		S2-E69
Fréquence de sortie	MHz	111-862
Étape de réglage de la sortie	kHz	250
Niveau de sortie maximal	dBμV	95
Réglage du gain	dB	0 - 20
Piattezza uscita	dB	±1.5
MER RF	dB	≥36
Reiezione spurie	dB	<-50
Spettro		Normal, inversé
Modalità funzionamento		Normal, simple porteuse

Fond de panier		
Type sorties TS		Série
Sorties TS		48 pin sur Back Panel
Massimo bitrate TS	Mbps	1000 (bidirectionnel)
Modulation DVB-T		
Banda	MHZ	6,7,8
Modulation		QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC DVB-T		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Porteurs		2k, 8k
Modulazione intervallo guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Modulation DVB-C		
Uscita		16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Banda singolo canale		Dépend du débit symbole de sortie
FEC		Reed Solomon (204, 188)
Symbol rate	kSYM/s	1000 - 6999
Caractéristiques générales		
Connecteurs		Mise à jour logiciel et lecture vidéo (type A, FAT32 filesystem, lecture fichiers .TS)
Mode de gestion		Interface web, clavier et écran frontal
Consommation	W	5 (without CAM); 20 (with 2 CAM)
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM ou Mode Standard
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +50; de -10 à +45 (avec CAM)
Conformité		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978100071
Dimension emballage	mm	305 x 220 x 85
Dimensions produit	mm	246 x 209 x 53
Poids individuel	kg	1.126