

3DG-PS-BU

Modulaires



Module alimentation de secours pour la série 3DGFLEX.

Spécifications techniques

- **Continuité du service** : l'alimentation redondante 3DG-PS-BU permet un fonctionnement continu en cas de défaillance de l'alimentation principale, en supportant la charge de tous les modules de l'unité de contrôle.
- Classe d'isolation : **classe II**
- **Puissance disponible élevée** : l'unité 3DG-PS-BU est capable de supporter la charge de tous les modules insérés dans l'unité de contrôle.
- Surveillance: grâce à la fonction de surveillance, qui peut être activée lors de la programmation de la centrale, il est possible de recevoir des alertes en cas d'anomalies de l'alimentation électrique.

3DG-PS-BU		
Code		283168
Caractéristiques générales		
Connecteurs		48 pin sur back-panel
Modalità programmazione		Interface web, clavier et écran frontal
Consommation	W	135 (max)
Température de fonctionnement	°C	De -5 à +45
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978102655
Dimension emballage	mm	305 x 220 x 90
Dimensions produit	mm	245 x 208 x 54
Poids individuel	kg	1.32