


## SPTR6

### Répartiteurs et dérivateurs

Répartiteurs horizontaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)



### Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quelle boîte de dérivation.
- Les produits de cette gamme, **en zinc moulé sous pression**, assurent des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre les sorties et l'entrée.**

| SPTR6             |    |        |
|-------------------|----|--------|
| Code              |    | 287308 |
| Sorties           |    | 6      |
| Perte de passage  |    |        |
| RC 5-40MHz        | dB | 10     |
| TV 47-862MHz      | dB | 11     |
| SAT 950-1750MHz   | dB | 11.5   |
| SAT 1750-2150MHz  | dB | 14.5   |
| SAT 2150-2400MHz  | dB | 16     |
| Isolation sorties |    |        |
| RC 5-40MHz        | dB | 27.5   |
| TV 47-862MHz      | dB | 25     |
| SAT 950-1750MHz   | dB | 25     |
| SAT 1750-2150MHz  | dB | 25     |
| SAT 2150-2400MHz  | dB | 25     |

| Dimensions et conditionnement |    |                |
|-------------------------------|----|----------------|
| Pièces                        |    | 10             |
| Code EAN                      |    | 8016978094882  |
| Code EAN                      |    | 8016978094899  |
| Dimensions de l'emballage     | mm | 260 x 125 x 65 |
| Dimensions du produit         | mm | 122 x 254 x 64 |
| Poids carton                  | kg | 1.43           |