# TAPS115

Répartiteurs et dérivateurs

**Dérivateurs horizontaux** avec connecteur F en bande TV et Satellite (**5-2400MHz**)

## Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quelle boîtier de dérivation.
- Les produits de cette gamme, **en zinc moulé sous pression**, assurent des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre la sortie passante et l'entrée.**

| TAPS115 | | |
|---|---|---|
| Code | | 287311 |
| Dérivations | | 1 |
| **Perte de passage** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 1.5 |
| TV 47-862MHz | dB | 1.5 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 2 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 2.5 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 3 |
| **Perte de dérivation** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 15 |
| TV 47-862MHz | dB | 15 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 15 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 15 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 15 |
| **Isolation sorties** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 35 |
| TV 47-862MHz | dB | 26 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 25 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 23 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 23 |

| | | |
|---|---|---|
| **Caractéristiques générales** | | |
| Perte dérivation | dB | 15 |
| **Dimensions et conditionnement** | | |
| Pièces | | 1 |
| Code EAN | | 8016978094936 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 55 x 64 x 27 |
| Dimensions du produit | mm | 55 x 64 x 27 |
| Poids carton | kg | 0.082 |