

TAPS212

Répartiteurs et dérivateurs



Dérivateurs horizontaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)

Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quelle boîte de dérivation.
- Les produits de cette gamme, **en zinc moulé sous pression**, assurent des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre la sortie passante et l'entrée.**

TAPS212		
Code		287313
Dérivations		2
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	3
TV 47-862MHz	dB	3
SAT 950-1750MHz	dB	3.5
SAT 1750-2150MHz	dB	4
SAT 2150-2400MHz	dB	5
Perte de dérivation		
RC 5-40MHz	dB	12
TV 47-862MHz	dB	12
SAT 950-1750MHz	dB	12
SAT 1750-2150MHz	dB	12
SAT 2150-2400MHz	dB	12
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	25
TV 47-862MHz	dB	25
SAT 950-1750MHz	dB	25
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	21

Caractéristiques générales

Perte dérivation	dB	12
------------------	----	----

Dimensions et conditionnement

Pièces		1
--------	--	---

Code EAN		8016978094950
----------	--	---------------

Dimensions de l'emballage	mm	55 x 64 x 27
---------------------------	----	--------------

Dimensions du produit	mm	55 x 64 x 27
-----------------------	----	--------------

Poids carton	kg	0.085
--------------	----	-------