

TAPS412

Répartiteurs et dérivateurs

Dérivateurs horizontaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)



Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quelle boîte de dérivation.
- Les produits de cette gamme, **en zinc moulé sous pression**, assurent des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre la sortie passante et l'entrée.**

TAPS412		
Code		287316
Derivate		4
Impédance	Ω	75
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	2.5
TV 47-862MHz	dB	3
SAT 950-1750MHz	dB	3
SAT 1750-2150MHz	dB	3.5
SAT 2150-2400MHz	dB	4
Perte de dérivation		
RC 5-40MHz	dB	12
TV 47-862MHz	dB	12
SAT 950-1750MHz	dB	12
SAT 1750-2150MHz	dB	12
SAT 2150-2400MHz	dB	12

Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	28
TV 47-862MHz	dB	24
SAT 950-1750MHz	dB	23
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	22
Caractéristiques générales		
Perdita derivata	dB	12
Conformité		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978094981
Dimension emballage	mm	85 x 60 x 30
Dimensions produit	mm	84 x 64 x 27
Poids individuel	kg	0.106