

## UX-S LTE

## LNB



Les LNB de la série **UX** garantissent une excellente réception du signal et s'adaptent à tous les besoins: des systèmes individuels aux systèmes multi-utilisateurs et collectifs plus complexes.

## Spécifications techniques

- Les LNB de la **série UX** garantissent une excellente réception du signal et sont adaptés à toutes les exigences : des installations individuelles aux systèmes multi-utilisateurs et collectives.
- Qualité de réception maximale pour tous les programmes en haute définition.
- Un **filtre de blocage du signal LTE** a été incorporé pour éviter toute interférence avec les signaux destinés à la téléphonie mobile. Grâce au filtre LTE intégré, le LNB est immunisé contre les interférences des transmissions LTE dans la bande satellite.
- **Faible niveau de bruit** et haute fiabilité.
- Petites dimensions.
- Faible consommation.
- Certains modèles sont approuvés par Sky.

| UX-S LTE                      |     |                        |
|-------------------------------|-----|------------------------|
| Code                          |     | 287337                 |
| Fréquence d'entrée            | MHz | 10.7-11.7 / 11.7-12.75 |
| Fréquence de sortie           | MHz | 950 - 2150             |
| Gain                          | dB  | 60                     |
| Tension alimentation          | V   | 11.5-19                |
| Consommation                  | mA  | 110 @12V               |
| Protection LTE                | dB  | -60                    |
| Dimensions et conditionnement |     |                        |
| Pièces                        |     | 1                      |
| code EAN                      |     | 8016978096336          |
| EAN emballage multiple        |     | 8016978096374          |
| Dimension emballage           | mm  | 95 x 68 x 71           |
| Dimensions produit            | mm  | 70 x 70 x 91           |
| Poids net individuel          | kg  | 0.085                  |
| Poids individuel              | kg  | 0.103                  |