

UX-TW LTE

LNB



Les LNB de la série **UX** garantissent une excellente réception du signal et s'adaptent à tous les besoins: des systèmes individuels aux systèmes multi-utilisateurs et collectifs plus complexes.

Spécifications techniques

- Les LNB de la **série UX** garantissent une excellente réception du signal et sont adaptés à toutes les exigences : des installations individuelles aux systèmes multi-utilisateurs et collectives.
- Qualité de réception maximale pour tous les programmes en haute définition.
- Un **filtre de blocage du signal LTE** a été incorporé pour éviter toute interférence avec les signaux destinés à la téléphonie mobile. Grâce au filtre LTE intégré, le LNB est immunisé contre les interférences des transmissions LTE dans la bande satellite.
- **Faible niveau de bruit** et haute fiabilité.
- Petites dimensions.
- Faible consommation.
- Certains modèles sont approuvés par Sky.

UX-TW LTE		
Code		287338
Fréquence d'entrée	MHz	10.7-11.7 / 11.7-12.75
Fréquence de sortie	MHz	950 - 2150
Gain	dB	55
Tension alimentation	V	11.5-19
Consommation	mA	130 @12V
Protection LTE	dB	-70
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978096343
EAN emballage multiple		8016978096381
Dimension emballage	mm	65 x 65 x 102
Dimensions produit	mm	63 x 69 x 95
Poids net individuel	kg	0.102
Poids individuel	kg	0.12