

WDM 2

WDM

Diplexeur optique avec 2 longueurs d'onde pour multiplexer et démixer les longueurs d'onde de 1310nm à 1490nm avec la longueur d'onde de 1550nm.



Spécifications techniques

- Avec code de sélection de longueur d'onde
- Connecteurs SC/APC
- Rapide et facile à installer

WDM 2		
Code		287343
Type d'entrées		1
Sorties		2
Perdita inserzione ottica	dB	<0.5
Affaiblissement de réflexion	dB	>55
Isolement	dB	>30
Lunghezza onda 1	nm	1290-1350
Lunghezza onda 2	nm	1490-1600
Lunghezza onda 3	nm	-
Lunghezza onda 4	nm	-
Lunghezza onda 5	nm	-
Piattezza	dB	<0.5
Type de câble		Monomode 9/125
Gaine		LSZH, G657A1
Longueur fibre	m	1
Type de connecteur fibre		SC/APC
Code couleur 1510		-
Code couleur 1530		-
Code couleur 1550		-
Code couleur 1570		-
code couleur - deuxième fenêtre 1310		-

Caractéristiques générales

Température de fonctionnement	°C	De -20 à +55
Conformité		EN50581:2012

Dimensions et conditionnement

Pièces		1
code EAN		8016978096756
Dimension emballage	mm	240 x 150 x 50
Dimensions produit	mm	90 x 20 x 5
Poids individuel	kg	0.13